

WARNING
ATENCIÓN

Only use with the electrical supply track system:
Usar solo con los siguientes sistemas de carriles eléctricos:

“The Tracking Magnet EVO System or Infra-Structure EVO System”

B LUMINAIRE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA / INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE / INSTALAÇÃO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO / 照明器具の設置・据付け / 灯具的安装 / МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА / ШАМДАЛДЫ ОРНАТУ / تركيب وحدة الإنارة

SPOTS

1

WARNING:
Only allowed ceiling installation for Tracking Magnet EVO.
Solo se permite la instalación en el techo para Tracking Magnet EVO

MULTI SPOT MINI

C TILT AND LOCKING ADJUSTMENT

REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEOS / REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE E BLOCCHI / NEIGUNGSREGLER UND SPERREN / RÉGLAGE DE L'INCLINAISON ET VERROUILLAGES / REGULAÇÃO DA INCLINAÇÃO E BLOQUEIOS / 角度調節と固定 / 调节倾斜度和锁定装置 / РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА С ФИКСАЦИЕЙ / БҢКЕЙТИҮДІ ЖӘНЕ ҚҰРСАУЛАУДЫ РЕТТЕУ / ضبط الإمالة والكيح

SPOT 50

SPOT 90, 120, LS30, LS45, LS60

SPOT 150, 150HE

SPOT 150 - SPOT 150HE

LOCKING IS NECESSARY / NECESARIO BLOQUEAR

C ACCESSORIES

ACCESORIOS / ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES / ACCESSORIOS / アクセサリー / 配件 / АКЦЕССУАРЫ / КЕРЕК-ЖАРАҚТАР / التجهيزات

CROSS HONEYCOMB

Not available for chrome finishes / No disponibles para el acabado cromo

ACCESSORIES FOR SPOT 50

1

3

4

HONEYCOMB CROSS

4

5

ACCESSORIES FOR SPOT 90

1

2

3

CROSS HONEYCOMB

**MAX 1 ACCESSORY
MAX 1 ACCESORIO**

ACCESSORIES FOR SPOT 120 +150 +150HE

3

CROSS HONEYCOMB

**MAX 1 ACCESSORY
MAX 1 ACCESORIO**

ACCESSORIES FOR LIGHT SHADOW 60

ACCESSORIES FOR LIGHT SHADOW 30

ACCESSORIES FOR LIGHT SHADOW 45

CLICK!

ACCESSORIES FOR LIGHT SHADOW 45

ACCESSORIES FOR LIGHT SHADOW 45

CLICK!

A.4 SPOT STRUCTURE

1

WARNING / ATENCIÓN

Cable Section

Conductor Section Min / Sección Min.
0,75 mm² / AWG 18

WARNING / ADVERTENCIA

Calculate the total power of system output by applying a safety coefficient of +15% without exceeding the driver's full potential.
Calcule la potencia total de salida del sistema aplicando un coeficiente de seguridad de + 15% sin exceder el potencial total del conductor.

mm	inch
16	0,63
24	0,94
35	1,37
46	1,81
50	1,96
57	2,24
90	3,54
120	4,72
150	5,90
178	7,00

CASAMBI VERSION

- MAX. 200: Luminaires for a single CASAMBI network. / Luminarias para una sola red CASAMBI.
- The CASAMBI control will be / El control CASAMBI será del : 1% to 100%
- MAX. 15: Meters between luminaires if the environment is an open space (no wall in between luminaires) / Metros entre luminarias si el entorno es un espacio abierto (sin pared entre luminarias)
- To know more about all CASAMBI options visit / Para saber más sobre todas las opciones de CASAMBI visite : www.casambi.com

WARNING / ADVERTENCIA
Do not stare at the operating light source

E La luminaria debería colocarse de forma que no se espere una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a X m

GB The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer of X m. is not expected.

I L'apparechio dovrà essere collocato in modo che non ci si aspetti uno sguardo prolungato verso l'apparechio da una distanza di circa x m.

D Die Lampe ist so zu positionieren, dass ein direkter Blick vermieden wird. Dies geschieht durch eine Längspositionierung auf x Metern Distanz.

F Le luminaire doit être positionné de manière à ne pas attendre un regard prolongé vers le luminaire à une distance proche de x mètres.

P A luminária deverá ser posicionada de tal forma que uma pessoa a x metros de distancia não mantenha o olhar prolongado à mesma.

JP 本照明器具は、X mより近い距離から内部を長時間凝視することがない場所に設置してください。

CN 灯具的安装位置应使其不会长时间在小于X m的距离被盯着看。

RU Светильник должен располагаться таким образом, чтобы длительное рассмотрение на светильник находилось на расстоянии x м

AR تجنب النظر الى الإنارة لمدة طويلة، يجب وضع الإنارة على مسافة أقرب من

KZ Ұзақ қарау күтілмейтін а x м-ға аң жақын дейінгі қашықтықтағы жарық түсіріп қарылы орналыстырған жөн

LIGHT SHADOW SPOT 30

OPTICS	T°	X
Spot	2700 K	X = 50cm
Medium	3000 K	X = 175 cm
Spot	3000 K	X = 175 cm
Spot	4000 K	X = 360 cm
Medium	4000 K	X = 226 cm
Flood	4000 K	X = 168 cm
W.Flood	4000 K	X = 140 cm
Light Shadow Spot 45		X = 250 cm
Light Shadow Spot 60 (Super Spot)		X = 250 cm
Spot 90		X = 180cm
Spot 120		X = 260cm

ALL VERSIONS

- CLASIFICACION ENERGÉTICA **F**

- ENERGY CLASSIFICATION **F**

EXCEPT

LIGHT SHADOW SPOT 30 - 4000K

- CLASIFICACION ENERGÉTICA **G**

- ENERGY CLASSIFICATION **G**

MULTI SPOT MINI

- CLASIFICACION ENERGÉTICA **E**

- ENERGY CLASSIFICATION **E**

Replaceable (LED only) light source by a professional / Fuente de luz (solo LED) reemplazable por un profesional

Replaceable control gear by professional / Equipo de control reemplazable por profesional