

Використовувати відповідну групу живлення і відповідно до нормативів.

Освітлювальний прилад повинен використовуватися тільки з оснащенням і компонентами Flos.

Зазначений на апараті символ означає, що виріб потрібно утилізувати окремо від стандартних побутових відходів.

ІНСТРУКЦІЇ З ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ
Для проведення очищення пристрою необхідно використовувати тільки м'яку тканину. У разі більш стійкого забруднення намочити тканину і почитити тільки відбивач і зовнішню сторону виробу. НВ жодному разі не можна чистити або чіпати світлодіод/джерело світла.

Увага: Не використовувати спирт або інші розчинники.

Джерело світла, що входить в комплект цього освітлювального пробираючись, може бути замінено тільки виробником, його офіційним представником або іншою кваліфікованою особою.

для перевірки електротехнічних характеристик дивіться маркування товару

US

UL

LISTED

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all instructions before installing.
- Installation by a qualified electrician only.
- System is intended for installation in accordance with National Electric Code, and local regulations.
- To reduce the risk of fire, electrical shock and injuries to persons, turn off power at main switch before installing or modifying the system.
- Requires listed Class 2 Power supply.
- Locate remote power supply at least 5 feet from the floor, in a dry area, apart from heats sources, with adequate ventilation and accessibility for service.
- Retain instructions for future maintenance reference.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

!

Max driver remote distance is 30FT with 18 gauge wire / La distancia máxima del controlador remoto es de 30 pies con cable de calibre 18.

USE ONLY CLASS 2 POWER SUPPLY / UTILICE UNICAMENTE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CLASE 2.

*Locate remote power supply at least 5 feet from the floor, in a dry area,apart from heats sources, with adequate ventilation and accessibility forservice. / *Ubique la fuente de alimentación remota al menos a 5 pies del piso, en un área seca,alejadas de fuentes de calor, con adecuada ventilación y accesibilidad paraservicio.

!

Install driver in accessible position
Instalar el driver en un sitio accesible

POWER SUPPLY

Remote Power Supply

!

UL listed driver Class 2, Remote location.
Controlador con certificación UL Clase 2, Ubicación remota.

A

RECESSING DIMENSIONS

DIMENSIONES DE EMPOTRAMIENTO / DIMENSIONI / EINBAUABMESSUN- GEN / DIMENSIONS D'ENCASTREMENT / DIMENSOES DO LUMINARI / 取り付けの寸法 / 嵌入の体积 / РАЗМЕРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ / ИМЕК ЖЕР/ЕРІНІЇ ОЛШЕМДЕРІ / ابعاد التركيب الحائطي

B

LUMINAIRE INSTALLATION

INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA / INSTALLAZIONE DELLA LAMPADA / INSTALLATION DER BELEUCHTUNG / INSTALLATION DU LUMINAIRE / INSTALAÇÃO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO / 照明器具の設置・据付け / 灯具的安装 / МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА / ШАМДАЛДЫ ОРНАТУ / تركيب وحدة الإنارة

!

Register for service operation is required.
Se requiere un acceso remoto para la instalación.

POWER SUPPLY

≤ 60 Vout

==

!

ATTENTION / ATENCIÓN

The voltage under load does not exceed 25 V r.m.s. or 60 V ripple-free d.c. and the no-load voltage does not exceed 35 V peak or 60 V ripple-free d.c.
La tensión bajo carga no supera los 25 V r.m.s. o 60 V sin ondulaciones d.c. y la sin carga el voltaje no excede los 35 V pico o 60 V sin ondulaciones d.c.

3

4

ADJUSTABLE

3

4

!

USE SERIES CONNECTION FOR CONSTANT CURRENT LED FIXTURES / UTILICE LA CONEXIÓN EN SERIE PARA LAS LUMINARIAS LED DE CORRIENTE CONSTANTE

Secondary voltages are additive: 3,3V X 3 equals 9,9 volts total / Las tensiones secundarias son aditivas: 3,3V X 3 es igual a 9,9 voltios en total

120 - 277V

PS

CONSTANT CURRENT

+

-

+

-

+

-

+

-

C

LUMINAIRE TILT ADJUSTMENT

REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN DE LA LUMINARIA / REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE / NEIGUNGSREGLER DER LICHTQUELLE / RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU LUMINAIRE / REGULAÇÃO DA INCLINAÇÃO DA LUMINÁRIA / 照明の角度調節 / 调节照明的倾斜度 / РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА / ШАМДАЛДЫ ЕЖКЕЙТУДИ РЕТТЕУ ضبط إمالة المصباح

!

WARNING! / ATENCIÓN!

Don't touch the lens with your finger /No toque la lente con el dedo

- CLASIFICACION ENERGÉTICA

- ENERGY CLASSIFICATION

F

LED

LED

Replaceable (LED only) light source by a professional / Fuente de luz (solo LED) reemplazable por un profesional

LED

LED

Replaceable control gear by professional / Equipo de control reemplazable por profesional

DIMENSION CONVERSION TABLE		
mm	inch	
5	0,197"	
30	1,181"	
33	1,259"	
82	3,228"	